

Prestatieverklaring / Déclaration des performance (DoP)

DoP-HEI-0/14-180425.1

1. identificatiecode / code d'identification	HALF-GEROULD GROF GRANULAAT / GRAVILLON SEMI-ROULE 0/14							
2. aanduiding / indication	0/14							
3. beoogde gebruiken / usage ou usages prévus	EN 12620:2002 + A1:2008 : Toeslagmaterialen voor beton / Granulats pour béton							
4. fabrikant / fabricant	Commercieële zetel/ siège commercial Heidegrind nv Geistingen 102 A B-3640 Kinrooi	Productie-eenheid / unité de production: Heidegrind nv Steenweg naar As zn B-3630 Maasmechelen						
5. naam, adres gevolmachtigde / nom, adresse, représentant autorisé	niet van toepassing / non applicable							
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / système d' évaluation en vérification de la constance des performances	AVCP systeem 4 / AVCP système 4							
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm / activité de l'organisme de certification notifié conformément à la norme harmonisée	niet van toepassing / non applicable							
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling / activité de l'organisme de certification notifié conformément à l'avis technique européen	niet van toepassing / non applicable							
9. aangegeven prestaties / performances déclarées								
essentiële kenmerken / caractéristiques essentielles	prestaties / performances EN 12620		geharmoniseerde technische specificatie / spécifications techniques harmonisées					
korrelvorm, afmetingen en reële volumieke massa / forme, dimension des grains et massa volumique réelle	EN 12620:2002 + A1:2008							
- korrelmaat / classes granulaires - korrelgradering / granularité - korrelvorm van grove granulaten / forme des gravillons - reële volumieke massa / massa volumique réelle (Mg/m³) - waterabsorptie / d'absorption d'eau (%)	0/14 G _A 85 NPD NPD NPD							
mate van verontreiniging / propreté								
- gehalte aan schelpen van grove granulaten / teneur en éléments coquilliers des gravillons - zeer fijn materiaal / fines	SC _{NR} f ₃							
weerstand tegen verbrijzeling / résistance à la fragmentation ou à l'écrasement	NPD							
- weerstand tegen verbrijzeling van grove granulaten / résistance à la fragmentation des gravillons								
weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage / résistance au polissage, à l'abrasion/usure								
- weerstand tegen slijtage van grove granulaten / résistance à l'usure des gravillons - weerstand tegen polijsten / résistance au polissage - weerstand tegen afslijten / résistance à l'abrasion - weerstand tegen afslijten door spijkerverbanden / résistance à l'abrasion provoquée par les pneus à crampons	NPD NPD NPD NPD							
samenstelling - gehalte / composition - teneur								
- chloriden / chlorures - in zuur oplosbaar sulfaat / sulfates solubles dans l'acide - totaal zwavel / soufre total	NPD NPD NPD							
vormvastheid / stabilité volumique								
- vormvastheid - krimp door uitdroging / stabilité volumique - Retrait au séchage - bestanddelen die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslak beïnvloeden / constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air	NPD NPD							
gevaarlijke bestanddelen / substances dangereuses								
- radioactieve straling (voor granulaten van radioactieve herkomst bedoeld voor gebruik in beton in gebouwen) / émission de radioactivité (granulats d'origine radioactive utilisés dans le béton pour bâtiments) - emissie van zware metalen / libération de métaux lourds - emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen / libération d'hydrocarbures poliaromatiques - emissie van andere gevaarlijke bestanddelen / libération d'autres substances dangereuses	NPD NPD NPD							
duurzaamheid tegen vorst/dooi / durabilité face au gel/dégel	N.A.							
- vorst/dooibestandheid van grove granulaten / sensibilité des gravillons au gel-dégel								
duurzaamheid tegen alcali-silicareactiviteit / durabilité face à la réaction alcali-silice								
- alcali-silicareactiviteit / réaction alcali-silice	NPD							
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant / les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.								
Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabrikant de: Dhr.D.Musiek								
								